AUTOCLAVE INDUSTRIAL DE ESTERILIZACIÓN

MC EST/SP-N-1264 - SPRAY DE AGUA, APERTURA NEUMÁTICA

RESUMEN DEL EQUIPO

Autoclave de esterilización por spray de agua, el modo de trabajo utilizado para envases delicados: aluminio, pouch y vidrio. Diámetro de 1264 mm, puerta de apertura neumática y horizontal, y enfriamiento indirecto mediante intercambiador de placas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- **Diámetro:** 1264 mm
- **Material:** Inox AISI 304
- **Número de jaulas/carros:** De 2 a 7
- **Apertura de puerta:** Neumática
- **Tipo de apertura:** Horizontal
- **Carga y descarga:** Manual o transportador interno
- **Enfriamiento:** Indirecto (mediante intercambiador de placas)
- **Voltaje / Frecuencia:** 380/440 V - 50/60 Hz
- **Directiva:** Equipos a presión 2014/68/UE

> **Fabricante homologado de equipos a presión:**
> MECALSA es una empresa inscrita en el registro industrial como fabricante homologado de equipos a presión nº 043, así como empresa instaladora de equipos a presión EIP-2 15000029 y empresa reparadora de equipos a presión.





TABLA TÉCNICA

Parámetro	Especificación
Modelo	MC EST/SP-N-1264
Modo de trabajo	Spray de agua
Envases	aluminio, pouch, vidrio
Diámetro	1264 mm