

PRÉSENTATION DE L'ÉQUIPEMENT

Machine d'étuyage basée sur un convoyeur continu. À son passage, la boîte est positionnée stratégiquement sur le carton par un système de pousseur synchronisé. Ensuite, le carton est maintenu par des ventouses à vide et, par le mouvement mécanique d'une came, il est déposé sur la boîte se déplaçant le long de la ligne de transport pour former l'étui.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



VIDÉO 1



VIDÉO 2

- ✓ **Formats compatibles:** Boîtes rondes, club, ovales
- ✓ **Type de lot:** Individuel
- ✓ **Production estimée:** 80-100 LOTS/min (selon le format et le carton)

Équipement Optionnel :

- Écran tactile couleur pour la surveillance
- Système d'encollage: Injection de colle chaude (Hot Melt)
- Plateau avec système d'alignement




TABLEAU TECHNIQUE

Paramètre	Spécification
Modèle	MC ETH/100
Configuration d'emballage	Individuel Multi-format
Rendement (Vitesse)	80 à 100 Lots / minute
Formats de récipients	Ronds, club, ovales
Alimentation électrique	380 / 440 V – 50 / 60 Hz
Matériau de construction	Acier inoxydable (conception hygiénique)

