

PRÉSENTATION DE L'ÉQUIPEMENT

Plateforme de regroupement RO-85 extrêmement polyvalente, idéale pour le transfert et l'étuyage de lots variables. Les boîtes sont positionnées sur le carton par un poussoir à étoile réglable en lots de 2, 3 ou 4 unités. Des ventouses à vide saisissent le carton qu'une came enveloppe ensuite avec une précision mathématique sur le lot en mouvement, garantissant la stabilité.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

 **VOIR LA VIDÉO**

- ✓ **Formats compatibles:** Récipients ronds
- ✓ **Type de lot:** Multiple (2, 3 ou 4 unités)
- ✓ **Production estimée:** 80-100 LOTS/min selon le format

Équipement Optionnel :

- Écran tactile et alertes en temps réel
- Système d'encollage: Injection de colle chaude (Hot Melt)
- Plateau avec système d'alignement






TABLEAU TECHNIQUE

Paramètre	Spécification
Modèle	MC ETH/PK2-3-4
Configuration d'emballage	Lot de 2, 3 ou 4 unités
Rendement (Vitesse)	80 à 100 Lots / minute
Formats de récipients	Ronds
Alimentation électrique	380 / 440 V – 50 / 60 Hz
Flexibilité de production	Multi-format - Transition rapide